

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Plastprimer

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Plastprimer

**Artikel-nr.**

36-688

**UFI-kod**

H4K3-641J-KQ33-546S

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar**

Målarfärg

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Plastprimer

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Aerosoler, farokategori 1

Hudirritation, kategori 2

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

**Faroangivelser**

H222, H229, H315, H319, H335, H336, H373, H411

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Faropiktogram**



**Signalord**

Fara

**Faroangivelser**

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208 Innehåller Alkyl (C12, C14) glycidyl ether. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### **Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/spray.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare..

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

### **Tilläggsinformation**

Innehåller Hydrocarbons, C7-C8, cyclics, Xylen, reaction mass of ethylbenzene and xylene

### **2.3 Andra faror**

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                    | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                             | Konc.     | Klassificering                                                                                                                                                                     | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                        | Anmärkning                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics                    | -<br>927-033-1<br>-<br>-                                            | 30 - <60% | Flam. Liq. 2, Asp.<br>Tox. 1, Skin Irrit.<br>2, Aquatic<br>Chronic 2, STOT<br>SE 3                                                                                                 | H225, H304,<br>H315, H336,<br>H411<br>-<br>-                       | -                            |
| xylen                                           | 1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-<br>32-XXXX<br>601-022-00-9 | 10 - <30% | Flam. Liq. 3, Asp.<br>Tox. 1, Acute Tox.<br>4 - dermal, Skin<br>Irrit. 2, Eye Irrit. 2,<br>Acute Tox. 4 -<br>inhalation, STOT<br>SE 3 - resp. tract<br>irrit., STOT RE 2           | H226, H304,<br>H312, H315,<br>H319, H332,<br>H335, H373<br>-<br>-  | C                            |
| etylbenzen                                      | 100-41-4<br>202-849-4<br>01-2119489370-<br>35-XXXX<br>601-023-00-4  | 1 - <5%   | Flam. Liq. 2, Asp.<br>Tox. 1, Acute Tox.<br>4 - inhalation,<br>STOT RE 2,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                     | H225, H304,<br>H332, H373,<br>H412<br>-<br>-                       | -                            |
| Reaktionsmassa av etyl-<br>bensen och xylen     | -<br>905-588-0<br>-<br>-                                            | 1 - <5%   | Flam. Liq. 3, Asp.<br>Tox. 1, Acute Tox.<br>4 - dermal, Acute<br>Tox. 4 - inhala-<br>tion, Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2, STOT<br>SE 3, STOT SE 2                                 | H226, H304,<br>H312 + H332,<br>H315, H319,<br>H335, H373<br>-<br>- | -                            |
| aluminiumpulver (stabiliserat)                  | 7429-90-5<br>231-072-3<br>01-2119529243-<br>45-XXXX<br>-            | <1%       | Flam. Sol. 1,<br>Water react. 2                                                                                                                                                    | H228, H261<br>-<br>-                                               | T                            |
| oxiran, mono[(C12-14-<br>alkyloxi)metyl]derivat | 68609-97-2<br>271-846-8<br>-<br>603-103-00-4                        | <1%       | Skin Irrit. 2, Skin<br>Sens. 1                                                                                                                                                     | H315, H317<br>-<br>-                                               | -                            |
| triklormetan; kloroform                         | 67-66-3<br>200-663-8<br>-<br>602-006-00-4                           | 0 - <1%   | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2, Acute<br>Tox. 3 - inhala-<br>tion, Carc. 2,<br>Repr. 2, STOT<br>RE 1, Acute Tox.<br>3 - oral, Acute<br>Tox. 4 - inhalation | H302, H315,<br>H319, H331,<br>H351, H361d,<br>H372<br>-<br>-       | STOT RE 2;<br>H373: C ≥ 5 %; |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

#### Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

#### Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

#### Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

#### Förtäring

Skölj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. I händelse av kräkningar, håll huvudet lågt så att kräk inte kommer ner i lungorna. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.

#### Inandning

Inandning av damm/dimma eller aerosol orsakar irritation i luftvägarna.

#### Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Kontakt med ögonen

Irritation Kan orsaka rodnad och smärta.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga brandsläckningsmedel

Brandfarlig aerosol. skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. koloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Undvik att andas in ångor. Utrym området. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten långt efter det att branden är släckt. Om läcka eller spill inte har antänts, använd vattensprej för att skingra ångorna och skydda personal som arbetar med att stoppa läckan. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. Om risk för vattenförorening föreligger, underrätta berörda myndigheter.

Bär självförsörjande andningsapparat med övertryck (SCBA) och lämpliga skyddskläder. Brandmanskläder som överensstämmer med den europeiska standarden EN469 (inklusive hjälmar, skyddsstövlar och handskar) kommer att ge en grundläggande skyddsnivå för kemiska incidenter.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Utrym området. Sörj för tillräcklig ventilation. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta hand om spill omedelbart och bortskaffa avfallet på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet. Under normala hanterings- och lagringsförhållanden, så är spill från aerosolbehållare inte trolig. Om aerosolbehållare sprängs, ska försiktighetsåtgärder vidtas eftersom det trycksatta innehållet och drivgasen snabbt strömmar ut. Sörj för god ventilation. Små spill: Torka upp med en absorberande trasa och bortskaffa avfallet på ett säkert sätt. Stora spill: Om produkten är lös i vatten, späd ut spillet med vatten och torka upp det. Alternativt, om det inte är vattenlösligt, absorbera spillet med ett inert, torrt material och placera det i en lämplig avfallsbehållare. Tvätta ordentligt efter spillhantering. För avfallshantering, se Avsnitt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Avsnitt 11: Toxikologisk information Avsnitt 12: Ekologisk information AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Bär skyddskläder enligt beskrivningen i avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Brandfarlig aerosol. Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Hygien

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen och andra oförenliga ämnen enligt avsnitt 10, samt mat och dryck. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Håll behållare upprätt. Skyddas mot fysiska skador och/eller gnidning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel                    | CAS-nr<br>EG-nr        | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa      | Anmärkning                 | År   |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------|
| etylbenzen                     | 100-41-4<br>202-849-4  | 50<br>220                          | 200<br>884                   | AFS 2018:1 | -                          | -    |
| Aluminiumpulver (stabiliserat) | 7429-90-5<br>-         | -<br>2                             | -<br>-                       | AFS 2018:1 | respirabelt damm<br>som Al | -    |
| Aluminiumpulver (stabiliserat) | 7429-90-5<br>-         | -<br>5                             | -<br>-                       | AFS 2018:1 | totaldamm som Al           | -    |
| Kloroform                      | 67-66-3<br>-           | 2<br>10                            | 5<br>25                      | AFS 2018:1 | C,H,V                      | -    |
| xilen                          | 1330-20-7<br>215-535-7 | 50<br>221                          | 100<br>442                   | -          | H                          | 2015 |

DNEL/DMEL

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                                 | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>(-/927-033-1)                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 773 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>(-/927-033-1)                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 2035 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>(-/927-033-1)                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 699 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>(-/927-033-1)                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 608 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>(-/927-033-1)                         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 699 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 77 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 442 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 293 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 180 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 15 mg/m³          | Konsumenter  | Systemisk |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 1,6 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| aluminiumpulver (stabiliserat)<br>(7429-90-5/231-072-3)               | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 3,72 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| aluminiumpulver (stabiliserat)<br>(7429-90-5/231-072-3)               | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 3,72 mg/m³        | Arbetstagare | Lokal     |
| aluminiumpulver (stabiliserat)<br>(7429-90-5/231-072-3)               | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 3,95 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 3,6 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 1 mg/kg kv/dag    | Arbetstagare | Systemisk |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 870 µg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 500 µg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 500 µg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)              | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 2,5 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 5 mg/m³           | Arbetstagare | Systemisk |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 2,5 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 2,86 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 625 µg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 5 mg/m³           | Arbetstagare | Lokal     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 625 µg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 330 µg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 97,3 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 97,3 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 24,2 mg/m³        | Arbetstagare | Lokal     |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 24,2 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 17,3 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 17,3 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 4,3 mg/kg         | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 4,3 mg/kg         | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 5 mg/kg kv/dag    | Konsumenter  | Systemisk |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 5 mg/kg kv/dag    | Konsumenter  | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 73 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 73 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 73 mg/m³          | Arbetstagare | Lokal     |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)              | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population   | Effekter  |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 73 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 13 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 13 mg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 13 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 13 mg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 3,7 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 3,7 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 77 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 289 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 289 mg/m³        | Arbetstagare | Lokal     |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 180 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 14,8 mg/m³       | Konsumenter  | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 108 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 1,6 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Del av miljön         | Värde                              |
|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------|
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)    | PNEC | Sötvatten             | 100 µg/l                           |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)    | PNEC | Reningsverk           | 9,6 mg/l                           |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)    | PNEC | Sediment (sötvatten)  | 13,7 mg/kg<br>sediment<br>torrvikt |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)    | PNEC | Sediment (havsvatten) | 1,37 mg/kg<br>sediment             |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                                 | Typ  | Del av miljön                        | Värde                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       |      |                                      | torrvikt                                    |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | PNEC | Mark                                 | 2,68 mg/kg<br>markens<br>torrvikt           |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | PNEC | Oral (sekundär förgiftning)          | 20 mg/kg<br>föda                            |
| etylbenzen<br>(100-41-4/202-849-4)                                    | PNEC | Intermittent frisättning (Sötvatten) | 100 µg/l                                    |
| aluminiumpulver (stabiliserat)<br>(7429-90-5/231-072-3)               | PNEC | Reningsverk                          | 20 mg/l                                     |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Sötvatten                            | 105,8 µg/l                                  |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Havsvatten                           | 10,58 µg/l                                  |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Reningsverk                          | 10 mg/l                                     |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 307,16<br>mg/kg sedi-<br>ment tor-<br>rvikt |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 30,72<br>mg/kg sedi-<br>ment tor-<br>rvikt  |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Mark                                 | 1,234<br>mg/kg<br>markens<br>torrvikt       |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat<br>(68609-97-2/271-846-8) | PNEC | Intermittent frisättning (Sötvatten) | 72 µg/l                                     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Sötvatten                            | 146 µg/l                                    |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Havsvatten                           | 15 µg/l                                     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Reningsverk                          | 48 µg/l                                     |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 450 µg/kg<br>sediment<br>torrvikt           |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 90 µg/kg<br>sediment<br>torrvikt            |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)                        | PNEC | Mark                                 | 0,56 mg/kg<br>markens                       |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)              | Typ  | Del av miljön                        | Värde       |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|
|                                                    |      |                                      | torrvikt    |
| triklormetan; kloroform<br>(67-66-3/200-663-8)     | PNEC | Intermittent frisättning (Sötvatten) | 133 µg/l    |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 1,1 mg/kg   |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 11 mg/kg    |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | PNEC | Mark                                 | 3,77 mg/kg  |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | PNEC | Reningsverk                          | 10 mg/l     |
| Dekametylcyklopentasiloxan<br>(541-02-6/208-764-9) | PNEC | Oral (sekundär förgiftning)          | 16 mg/kg    |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Sötvatten                            | 0,44 µg/l   |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Havsvatten                           | 0,044 µg/l  |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Reningsverk                          | 10 mg/l     |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Mark                                 | 0,16 mg/kg  |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Oral (sekundär förgiftning)          | 41 mg/kg    |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Sötvatten                            | 0,327 mg/l  |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Havsvatten                           | 0,327 mg/l  |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Reningsverk                          | 6,58 mg/l   |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 12,46 mg/kg |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 12,46 mg/kg |
| xilen<br>(1330-20-7/215-535-7)                     | PNEC | Mark                                 | 2,31 mg/kg  |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Sediment (havsvatten)                | 0,3 mg/kg   |
| Oktametylcyklotetrasiloxan<br>(556-67-2/209-136-7) | PNEC | Sediment (sötvatten)                 | 3 mg/kg     |

8.2 Begränsning av exponeringen  
Lämpliga tekniska kontroller  
Sörj för tillräcklig ventilation.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

**Ögon / ansiktsskydd**

Skyddsglasögon med sidoskydd

**Handskar**

Användning av skyddshandskar EN374

Den mest lämpliga handsken bör väljas i samråd med handskleverantören, med beaktande av riskbedömningen för det

specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras. Täta byten rekommenderas.

Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

**Andra hudskydd**

Användning av skyddskläder

**Andningsskydd**

Se till att all andningsskyddsutrustning är lämpad för dess tilltänkta användning och är 'CE'-märkt.

Kontrollera att andningsskyddet passar ordentligt och att filtret byts regelbundet. Gasoch kombina-

tionsfilterdosor ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN14387. Helmasker med utbytbara filter-

dosor ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN136. Halvmasker och kvartsmasker med utbytbara

filterdosor måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN140.

**Övrigt**

Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysiskt tillstånd**

Aerosol

**Färg**

olika

**Lukt**

Lösningsmedel

**Smältpunkt / fryspunkt**

Ingen tillgänglig data

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

-40 - -2 °C

**Brandfarlighet**

Ingen tillgänglig data

**Nedre och övre explosionsgräns**

1,4 - 10,9 %

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

**Flampunkt**

-40 °C

**Självantändningstemperatur**

365 °C

**Sönderdelningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**pH**

Ingen tillgänglig data

**Kinematisk viskositet**

Ingen tillgänglig data

**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

**Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten**

Ingen tillgänglig data

**Ångtryck**

590 - 1760 kPa

**Densitet och / eller relativ densitet**

Ingen tillgänglig data

**Relativ ångdensitet**

Ingen tillgänglig data

**Partikelegenskaper**

Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**

Ingen tillgänglig data

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen tillgänglig data

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Undvik: Oxidationsmedel

**10.4 Förhållanden som skall undvikas**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Undvik: Frost

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### 10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderfaller inte vid rekommenderad användning och lagring.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

#### Akut toxicitet

ATE (dermal): 3 652,0 mg/kg

ATE (inandning, ånga): 31,59 mg/l

#### Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### STOT-enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Toxicitet vid inandning

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och förgiftning.

#### Toxicitet vid hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

**Toxicitet vid ögonkontakt**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Toxicitet vid förtäring**

På grund av de fysikaliska egenskaperna hos produkten, är det osannolikt att förtäring skulle förekomma. Förtäring kan orsaka allvarlig irritation i munnen, matstrupen och magtarmkanalen. Kan orsaka kemisk frätskada i munnen, matstrupen och magen. Kan orsaka obehag vid förtäring. Kan orsaka magont eller kräkningar.

**11.2. Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet****Toxicitet**

Produkten förväntas inte utgöra någon fara på grund av dess fysikaliska egenskaper.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Persistens och nedbrytbarhet**

Flyktiga ämnen bryts ned i atmosfären inom några dagar. De andra ämnena i produkten förväntas inte vara biologiskt lättnedbrytbara.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Bioackumuleringsförmåga**

Beredningen förväntas inte vara bioackumulerande.

**12.4 Rörlighet i jord****Rörlighet**

Produkten innehåller flyktiga organiska föreningar (VOCs) som lätt kan avdunsta från alla ytor. Produkten hårdnar till ett fast, orörligt ämne.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7. Andra skadliga effekter****Andra skadliga effekter**

Flyktiga organiska föreningar (VOC). Potential för fotokemisk bildning av ozon.

**Övrigt**

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallsgenerering ska minimeras eller undvikas när så är möjligt. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. När man hanterar avfall, så ska de skyddsåtgärder som gäller vid hantering av produkten beaktas. Kassera avfallsprodukt eller använd behållare i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Töm ej i avloppet. Tomma behållare ska inte punkteras eller brännas på grund av risken för explosion. Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten

| Avfallskod | Beskrivning                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04*  | Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

AEROSOLER, brandfarliga

IMDG korrekt leveransnamn

AEROSOLS

IATA korrekt fraktnamn

Aerosols, flammable

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Plastprimer

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR / RID Klass

2

ADR / RID Klass Kod

5F

IMDG Klass

2 ( See SP63)

IATA Klass

2.1

ADN Klass

2

ADN Klass Kod

5F

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

IMDG marine pollutant

Ja

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

#### Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D

Transportkategori 2

#### IMDG EmS

F-D, S-U

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### Övrigt

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

#### Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### AVSNITT 16: Annan information

#### **Förkortningar**

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

DNEL - Härledd nolleffektnivå

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

STOT - Specifik organototoxicitet

UFI - Unik formuleringsidentifierare

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Plastprimer

### **Betydelse av fraser**

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Aerosol 1 - Aerosoler, farokategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

STOT SE 2 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 2

Flam. Sol. 1 - Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1

Water react. 2 - Ämnen och blandningar som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3

Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

STOT RE 1 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 1

Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H228 Brandfarligt fast ämne.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H361d Misstänks kunna skada det födda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering .?.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208 Innehåller Alkyl (C12, C14) glycidyl ether. Kan orsaka en allergisk reaktion.